

Adaptateur multiport USB-C vers Mini DisplayPort ou VGA - Adaptateur vidéo 2-en-1 - 4K 60 Hz

Product ID: CDP2MDPVGA



Cet adaptateur vidéo USB-C multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran Mini DisplayPort ou VGA. L'adaptateur prend en charge le HDR (High Dynamic Range) et fournit des images plus nettes avec une vidéo améliorée.

Connectivité vidéo 2-en-1, idéale pour voyager

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 2-en-1. L'adaptateur multiport est doté de sorties Mini DP et VGA, vous permettant de connecter facilement votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port Mini DP ou VGA.

Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

Une qualité d'image saisissante en 4K et HDR

Les sorties Mini DisplayPort de cet adaptateur vidéo USB-C vous permettent d'exploiter les capacités audio et vidéo intégrées à la connexion USB-C de votre ordinateur, de façon à bénéficier de la qualité remarquable de la résolution UHD sur votre écran 4K 60 Hz. En outre, la sortie VGA prend en charge les résolutions HD allant jusqu'à 1920 x 1080, ce qui évite tout compromis en termes de qualité d'image lorsque vous êtes connecté à un moniteur ou à un projecteur VGA.

La prise en charge HDR vous permet de profiter d'images réalistes présentant des couleurs, un éclat et un contraste accrus, ainsi qu'une luminosité supérieure à l'imagerie numérique standard.

Connectivité élégante pour votre MacBook, MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable

L'adaptateur vidéo USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2MDPVGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : cet adaptateur prend en charge un seul écran. Vous ne pouvez pas diffuser de vidéos Mini DisplayPort et VGA simultanément.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran Mini DisplayPort ou VGA pendant vos déplacements ou au bureau
- Sortie vidéo vers un moniteur Mini DP ou VGA secondaire
- Diffusez, visionnez et montez des vidéos 4K et HD sur votre écran Mini DP ou VGA

Spécifications techniques

- Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur vidéo multiport 2-en-1 : USB-C™ vers Mini DisplayPort™ ou VGA
- Prend en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K 60 Hz
- Support pour le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
- L'adaptateur gris sidéral est assorti à votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 or VGA 1080p display adapter convert on a single monitor with 2ch audio, compatible with HDCP 2.2/1.4 and Thunderbolt 3

Matériel	Warranty	3 Years
	Entrée AV	USB-C
	ID du chipset	Realtek RTD2142S-CG
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	Mini DisplayPort - 1.2 VGA
Performance	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions prises en charge	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Spécifications audio	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio VGA - No Audio Support
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - Mini DisplayPort Femelle Output 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DP Alt Mode pour fonctionner avec cet adaptateur Cet adaptateur ne prend en charge qu'un seul écran. Vous ne pouvez pas diffuser des vidéos Mini DisplayPort et VGA simultanément Pour obtenir une résolution HDR, votre port USB-C doit prendre en charge DisplayPort 1.4 et votre écran doit prendre en charge HDMI 2.0b
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Gris sidéral
	Hauteur du produit	15 mm [0.6 in]
	Largeur du produit	44 mm [1.7 in]
	Longueur de câble	152.4 mm [6 in]

	Longueur du produit	62 mm [2.4 in]
	Poids du produit	51 g [1.8 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Package Height	20.000
	Package Length	150.000
	Package Width	80.000
	Poids brut	73.000
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort et VGA

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis