

Station d'accueil USB Type-C/A à double affichage avec Power Delivery 100 W

Product ID: DK30C2DPEPUE



Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail double 4K à 60 Hz avec cette station d'accueil universelle pour les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C ou USB 3.0. Connectez-vous aux écrans double DisplayPort ou HDMI. Connectez vos périphériques grâce à quatre ports USB 3.0. De plus, alimentez votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C avec Power Delivery 100 W.

Les avantages de la station d'accueil universelle

La station d'accueil USB-C et USB 3.0 offre aux professionnels de l'informatique une solution pratique pour les bureaux utilisant différentes marques d'ordinateurs portables et systèmes d'exploitation. La station d'accueil fonctionne avec Dell, HP, Lenovo, MacBook et la plupart des autres ordinateurs portables.

Connexions d'écran flexibles

La station d'accueil double 4K connecte votre ordinateur portable aux écrans DisplayPort Ultra HD ou HDMI :

- 2 DisplayPort 4K jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz
- 2 HDMI 4K jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz
- 1 DP 4K et 1 écran HDMI 4K à 60 Hz

Connectez à un seul écran 5K en utilisant deux ports DP.

Power Delivery 100 W

En utilisant un seul câble, la station d'accueil alimente et charge votre ordinateur portable pendant que vous travaillez avec PD 100 W pour une charge plus rapide, en utilisant l'adaptateur d'alimentation 170 W.

Installation simple et pratique

Pour une installation rapide dès la sortie de l'emballage, le câble combiné (USB-C avec adaptateur USB-A fourni) vous permet de connecter n'importe quel ordinateur portable. La station d'accueil possède des trous de fixation pour le montage du poste de travail (support de fixation non inclus).

Les connexions dont vous avez besoin

Connectez vos périphériques grâce à quatre ports USB 3.0 : 1 port USB-C et 3 ports USB-A. Chargez rapidement votre smartphone USB-C ou USB-A. La station d'accueil dispose d'un port GbE (prise en charge du démarrage PXE) et d'une prise audio pour casque à 4 positions de 3,5 mm. Elle comprend également un slot de verrouillage de sécurité (slot K) pour la protection contre le vol.

Le modèle DK30C2DPEPUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un poste de travail à double affichage à l'aide d'un ordinateur portable équipé d'un port USB-C ou USB 3.0
- Idéal pour les grandes entreprises, les sociétés et les organisations utilisant différents types d'ordinateurs portables
- Efficace dans les environnements de travail utilisant des données et des applications sensibles
- Idéal pour les bureaux partagés (hébergement ou postes de travail partagés), avec compatibilité universelle

Spécifications techniques

- Station d'accueil universelle pour ordinateurs portables équipés d'un port USB-C ou USB 3.0, compatible Mac, Windows et Chrome OS
- Créez une station de travail double 4K à 60 Hz avec plusieurs options de sortie vidéo : double DisplayPort, double HDMI ou DisplayPort + HDMI
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 jusqu'à 100 W
- Connectez vos périphériques USB grâce à 4 ports USB 3.0, 1 port USB-C (avec charge rapide) et 3 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- Connexion facile grâce au câble combo unique de 1 m (USB-C vers C avec adaptateur USB-A intégré)

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Interface	USB 3.0
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 3.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C USB 3.0
	Performance	Prise en charge duplex complet
Prise en charge UASP		Oui
PXE		Oui
Réseaux compatibles		10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max.		2 HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz 2 DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz 1 HDMI + 1 DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz 1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 4096 x 2160p (4K), les résolutions 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
Type et débit		USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données		5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; duplex intégral)
Connecteur(s)	Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 2 - HDMI (19 broches) Femelle

		<p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femelle</p> <p>1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle</p> <p>2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Femelle</p> <p>1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle</p>
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible ou ordinateur compatible USB-3.0 avec un port USB Type-A disponible
	Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge USB Power Delivery et le DP Alt Mode.</p> <p>La résolution 4K est prise en charge sur les quatre ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir les résolutions 4K x 2K</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)</p> <p>La station d'accueil se connecte au port USB Type-C ou USB Type-A de votre ordinateur portable.</p>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	170 W
	Courant de sortie	8.5 A
	Courant d'entrée	2.5 A
	Power Delivery	100W
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC

	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et gris sidéral
	Hauteur du produit	30 mm [1.2 in]
	Largeur du produit	80 mm [3.1 in]
	Longueur du produit	220 mm [8.7 in]
	Poids du produit	280 g [9.9 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB-C (avec adaptateur USB-C vers USB-A)
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
		1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis